

25474-82

3-2004

25474-82

(JV° 1
N° 23 22.05.2003)

AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [

-2 MK (3166) 004]

-

:

25474-82

Anodes silver. Specifications

5.1214-72

77.150.99
18 6210

12 1982 . 3941

01.01.84

(5-6—93) 3—93

1.

1.1.

. 1.

1

		50	50; 100	150
2	-0,15	100	200	300
3	-0,20	100	200	300
4	-0,30	100	200	300
5	-0,40	100	200	300
6	-0,40	100	200	300
7	-0,50	100	200	300
8	-0,50	100	200	300
10	-0,50	100	200	300

600 +5 .
(100) 100 150 .

1.2.

6+0,5 —
10+0,5 —
15+0,5 —

3 ;
3—6 ;
6 .

^ (2004 .)

1,

2003 . (2—2004).

©
©

, 1982
, 2004

. 2 25474-82

(13+2,0)

(15+2,0)

2 , 100 , 200 : 99,99 ,
99,99 2 100 200 25474-82

(, .JV° 1).

2.

2.1.

2.2.

. 2.

2

, %										
,										
,										
99,99	99,99	0,008	0,001	0,002	0,001	0,0005	0,002	0,001	0,001	0,01

2.1. 2.2. (, . 1).

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

(),

: « »;

, %;

(, . 1).

3.2.

25 %

5

. 1.1; 1.2; 2.3 2.4

3.3.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

4.3.
28353.1—89

15—30

22864—83; 28353.0—89,

(, . JV° 1).

5.

5.1.

5.2.

8273—75,

17308—88,

5.1, 5.2. (

5.3.

, . 1).

5.4.

5.5.

5.6. (

5.7.

15 .

(, . 1).

. 4 25474-82

	*			
	50 100	50 200	100 X 200	150 300
2	103,8	208,8	418,8	943,8
3	152,6	310,0	625,1	1412,6
4	203,4	413,4	833,4	1883,4
5	254,3	516,8	1041,8	2354,3
6	305,1	621,1	1250,1	2825,1
7	341,5	709,0	1444,0	3281,5
8	390,3	810,3	1650,3	3750,3
10	487,9	1012,9	2062,9	4687,9

*

10,5 / .

B.H.

02354 14.07.2000.

16.08.2004.

02.09.2004.

0,93. - 0,40.

166 . 3690. . 764.

, 107076 , ., 14.

<http://www.standards.ni>

e-mail: info@standards.ni

— . « » , 105062 , ., 6.
080102